




Épreuve Écrite NSI

Fiche BAC

Arbre binaire | Diviser pour régner

L'arbre utilisé dans les parties A et B est le suivant :



Partie A : Parcours d'un arbre

1. Donner la somme de l'arbre précédent. Justifier la réponse en explicitant le calcul qui a permis de l'obtenir.
2. Indiquer la lettre correspondante aux noms 'racine', 'feuille', 'nœud', 'SAG' (Sous Arbre Gauche) et 'SAD' (Sous Arbre Droit).
Chaque lettre **A**, **B**, **C**, **D** et **E** devra être utilisée une seule fois.
3. Parmi les quatre propositions A, B, C et D ci-dessous, donnant un parcours en largeur d'abord de l'arbre, une seule est correcte. Indiquer laquelle.
 - **Proposition A** : 7 - 6 - 4 - 3 - 9 - 2 - 1
 - **Proposition B** : 3 - 6 - 7 - 4 - 2 - 9 - 1
 - **Proposition C** : 3 - 6 - 2 - 7 - 4 - 9 - 1
 - **Proposition D** : 7 - 4 - 6 - 9 - 1 - 2 - 3
4. Écrire en langage Python la fonction somme qui prend en paramètre une liste de nombres et qui renvoie la somme de ses éléments.
Exemple : `somme([1, 2, 3, 4])` est égale à 10.
5. La fonction `parcourir(arbre)` pourrait se traduire en langage naturel par :

Algorithme 1 : parcourir

Entrées : Un arbre A

Sorties : Une liste L

L = *liste_vide*;

F = *file_vide*;

enfiler A dans F;

tant que F n'est pas vide **faire**

 défiler S de F;

 ajouter la valeur de la racine de S dans L;

pour chaque sous arbre SA non vide de S

faire

 enfiler SA dans F

fin

fin

Donner le type de parcours obtenu grâce à la fonction `parcourir`.


Partie B : Méthode diviser pour régner

6. Parmi les quatre propositions **A**, **B**, **C** et **D** ci-dessous, indiquer la seule proposition correcte.

En informatique, le principe diviser pour régner signifie :

- **Proposition A** : diviser une fonction en deux fonctions plus petites.
- **Proposition B** : utiliser plusieurs modules.
- **Proposition C** : séparer les informations en fonction de leur types.
- **Proposition D** : diviser un problème en deux problèmes plus petits et indépendants.

7. L'arbre présenté dans le problème peut être décomposé en racine et sous arbres :



Indiquer dans l'esprit de 'diviser pour régner' l'égalité donnant la somme d'un arbre en fonction de la somme des sous arbres et de la valeur numérique de la racine.

8. Écrire en langage Python une fonction récursive `calcul_somme(arbre)`.

Cette fonction calcule la somme de l'arbre passé en paramètre.

Les fonctions suivantes sont disponibles :

- `est_vide(arbre)` : renvoie **True** si arbre est vide et renvoie **False** sinon ;
- `valeur_racine(arbre)` : renvoie la valeur numérique de la racine de arbre ;
- `arbre_gauche(arbre)` : renvoie le sous arbre gauche de arbre ;
- `arbre_droit(arbre)` : renvoie le sous arbre droit de arbre.

